

# Testo di approvvigionamento

## CPN

### Parte superiore (PS 6000, PS6006)

Parte superiore dell'idrante	CPN 412 851.000	Hinni ANr.	Prezzo di listino CHF, escl. IVA
<b>Esecuzione: 1347 interno + esterno smaltato</b>			
1 uscita Storz 75, PN 16, blu	851.111	1577 / 3931	1'170.-
1 uscita Storz 75, PN 16, rosso	851.111	3934	1'310.-
2 uscite, a scelta Storz 75 o 55, PN 16	851.121	3903	1'960.-

### Calotta di chiusura con protezione anti insetti (per PS a PI con valvola di sfiato/aereazione)

Calotta di chiusura con protezione anti insetti	Storz	CPN 412 857.420	Hinni ANr.	Prezzo di listino CHF, escl. IVA
Calotta di chiusura con protezione anti insetti	75	857.422	P6006 + 2616	+1x 40.-
Calotte di chiusura con protezione anti insetti	55/55	857.421	P6000 + 2610	+2x 35.-
	55/75	-	P6000 + 2611	+2x 35.-
	75/55	-	P6000 + 2612	+2x 35.-
	75/75	857.422	P6000 + 2613	+2x 35.-

### Parte inferiore (PI-Radiale, PI-DC)

Parte inferiore dell'idrante	Profondità fossa (PF)	CPN 412 852.000	Hinni ANr.	Prezzo di listino CHF, escl. IVA
<b>Esecuzione: 1347 interno + esterno smaltato</b>				
Altezza regolabile DN 100, PN 16	1.00 – 1.40 m	852.121	6419	1'750.-
	1.20 – 1.70 m		6429	1'750.-
	1.50 – 2.00 m	852.122	6439	2'080.-
	1.80 – 2.30 m		6449	2'400.-
Altezza regolabile, con valvola sfiato/aereazione DN 100, PN 16	1.00 – 1.10 m	852.121	6408	2'800.-
	1.10 – 1.30 m	+857.411	6418	2'800.-
	1.30 – 1.70 m		6428	2'800.-
	1.50 – 2.00 m	852.122	6438	3'150.-
	1.80 – 2.30 m	+857.411	6448	3'460.-
Altezza regolabile, con doppia chiusura DN 100, PN 16	1.00 – 1.35 m	852.221	6619	1'950.-
	1.20 – 1.70 m		6629	1'950.-
	1.50 – 2.00 m	852.222	6639	2'280.-
	1.80 – 2.30 m		6649	2'580.-
Altezza regolabile, con valvola sfiato/aereazione e con doppia chiusura DN 100, PN 16	1.00 m	852.221	6648	3'110.-
	1.05 – 1.10 m	+857.411	6658	3'110.-
	1.15 – 1.30 m		6668	3'110.-
	1.35 – 1.70 m	852.222	6678	3'110.-
	1.55 – 2.00 m	+857.411	6688	3'460.-
	1.85 – 2.30 m		6698	3'770.-
Altezza fissa DN 100, PN 16	0.50 m	852.111	6259	2'100.-
	0.60 m		6269	2'100.-
	0.70 m		6279	2'100.-
	0.80 m		6289	2'100.-
	0.90 m		6299	2'100.-
Altezza fissa e con doppia chiusura DN 100, PN 16	0.70 m	852.211	6679	2'210.-
	0.80 m		6689	2'210.-
	0.90 m		6699	2'210.-

**Anello intermedio con allacciamento domestico**

<b>Allacciamento dell'idrante</b>	<b>CPN 412 857.210</b>	<b>Hinni ANr.</b>	<b>Prezzo di listino CHF, escl. IVA</b>
<b>Esecuzione: 1347 interno + esterno smaltato</b>			
Anello intermedio con allacciamento domestico DN 100, PN 16	857.211	P2400	220.-

**Entrata curva (EC)**

<b>Allacciamento dell'idrante</b>	<b>CPN 412 853.100</b>	<b>Hinni ANr.</b>	<b>Prezzo di listino CHF, escl. IVA</b>
<b>Esecuzione: 1347 interno + esterno smaltato</b>			
Con entrata curva a vite DN 100, PN 16	853.111	1947	330.-
DN 125, PN 16	853.112	1948	350.-
Con entrata curva ad innesto (auto stagno) DN 100, PN 16	853.121	1949	330.-
DN 125, PN 16	853.122	1950	350.-
BLS, DN 100, PN 16	853.121	1588	330.-
BLS, DN 125, PN 16	853.122	1589	350.-
Con entrata curva a flangia DN 100, PN 16	853.131	1951	330.-
DN 125, PN 16	853.132	2430	350.-
Con flangia verticale DN 100	-	senza curva	0.-
Con tronchetto PE d mm 110	853.141	5122	500.-
d mm 125	853.142	5123	540.-
d mm 160	853.144	5124	850.-

**Guscio anti infiltrazione**

<b>Drenaggio</b>	<b>CPN 412 857.230</b>	<b>Hinni ANr.</b>	<b>Prezzo di listino CHF, escl. IVA</b>
Guscio anti infiltrazione	857.232	5183	90.-